НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

E.SWIM / E.PRO

НОВАЯ МОДЕЛЬ

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

BA — СТР. 98

СЕРИЯ С ПРЕФИЛЬТРОМ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

AP — СТР. 101

EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

BA — СТР. 99

EUROCOVER

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

BB — СТР. 108

EUROPRO HIGH FLOW

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

BA — СТР. 100

JETCOM SP - EUROCOM SP

НОВАЯ МОДЕЛЬ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

B9 B8 — СТР. 108

НАСОСЫ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

MULTI 4 SW

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

B8 — СТР. 109

NOVA SALT W

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

A7 — СТР. 109

НАСОСЫ ДЛЯ ПРУДОВ

NOVAPOND

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

D8 — СТР. 110

АКСЕССУАРЫ

СТР. 112

E.SWIM

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

НОВИНКА

E.swim

E.pro

Насосы со встроенным префильтром с электронным управлением для бассейнов идеально подходят для циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах. Технология частотного преобразователя в сочетании с энергоэффективным синхронным электродвигателем с постоянно встроенными магнитами в роторе, охлаждаемым перекачиваемой жидкостью, обеспечивает минимальное энергопотребление и низкий уровень шума.

Благодаря двигателю с водяным охлаждением, насос может быть установлен в небольших помещениях со слабой вентиляцией.

Панель интуитивного интерфейса с ЖК-дисплеем и клавиатурой для обеспечения легкости настройки, специальное программное обеспечение обеспечивает защиту насоса.

Режимы работы с опцией **скорости вращения ротора двигателя** или **контроля расхода** подходят для различных типов плавательных бассейнов.

Возможность дистанционного управления с помощью специального кабеля.

Широкая емкость префильтра с поворотной крышкой для модели E.swim и с крышкой с барашковыми задрайками для модели E.pro позволяют реже проводить очистку.

Рабочий диапазон: расход до 30 м³/ч с напором до 15,4 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая вода или вода с небольшим содержанием взвешенных волокнистых частиц; высокоагрессивная вода с высоким процентным содержанием хлора/брома и ПГМБ (полигексаметиленбигуанид); вода, обработанная электролитическим хлором.
PH жидкости: 6,5-8,4.
Диапазон температуры жидкости: до + 40°C.
Максимальная температура окружающей среды: + 50°C.
Максимальное рабочее давление: 2,5 бар.
Монтаж: горизонтально, в фиксированном положении.
Присоединительные фитинги (по запросу): комплект 2”/50-63 (два фитинга + уплотнительное кольцо, см. «Аксессуары»).
Соответствие стандарту: IEC - 60364.
Степень защиты двигателя: IP X5.
Степень защиты клеммной коробки: IP X5.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1x 230 В - 50/60 Гц.

Certified to NSF/ANSI Standard 50

На международной выставке технологий и оборудования MCE 2016 насос E.SWIM был признан «эффективным и инновационным».

Percorso Efficienza Innovazione oltre la classe A

45 дБ

АКСЕССУАРЫ СТР. 112

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									∅ ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	∅ НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	Q=м³/ч	0	6	12	18	21	24	27	30				
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	100	200	300	350	400	450	500				
E.SWIM 150	60194426	230 В ~	1250	1,1	1,5	5,6	H (м)	15,9	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3	2 ”	2 ”	19	8
E.SWIM 150 SVRS	60194426	230 В ~	1250	1,1	1,5	5,6		15,9	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3	2 ”	2 ”	19	8

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											∅ ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	∅ НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	Q=м³/ч	0	5	10	15	20	25	30	35	40	42,6				
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	83	166	250	333	416	500	583	666	710				
ESWIM 300	60174704	230 V	2,25	1,9	2,6	10	H (m)	26	25,4	24,8	23,2	20,6	17,4	14,4	11,5	7,8	6	2”	2”	21,3	6
EPRO 300	60198406	230 V	2,25	1,9	2,6	10		26	25,4	24,8	23,2	20,6	17,4	14,4	11,5	7,8	6	2”	2”	21,3	6

E.SWIM SRVS

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Программное обеспечение SVRS блокирует возможность всасывания насосом тел или объектов таким образом, что они, попадая во всасывающее отверстие, сразу высвобождаются, что гарантирует спокойное и комфортное пользование установкой.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									∅ ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	∅ НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	Q=м³/ч	0	6	12	18	21	24	27	30				
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	100	200	300	350	400	450	500				
E.PRO 150	60194429	230 В ~	1,25	1,1	1,5	5,6	H (м)	15,9	15,7	14,4	12,2	10,9	9,4	7,9	6,3	2”	2”	19	8

DAB WATER•TECHNOLOGY

EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Подходят для использования с морской водой

Высокопроизводительные самовсасывающие центробежные насосы со встроенным префильтром очистки высокой пропускной способности. Насосы предназначены для систем циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах и отличаются низким уровнем шума и высокой эксплуатационной надежностью. Возможность использования в других сферах, например для перекачивания агрессивных жидкостей, на рыбных фермах, в сельскохозяйственной и промышленной отраслях. Корпус насоса выполнен из армированного стекловолокном технополимера. Крышка префильтра изготовлена из прозрачного поликарбоната с антикоррозийным покрытием, что гарантирует постоянный визуальный доступ. Корпус префильтра выполнен из нейлона. Рабочее колесо из армированного стекловолокном технополимера имеет конструкцию, полностью изолирующую вал двигателя от перекачиваемой жидкости. Диффузор – армированный технополимер. Торцевое уплотнение - графит/оксид алюминия/NBR/нерж.сталь AISI 316. Уплотнения корпуса насоса из NBR, винты и шайбы из нерж.стали AISI 316. Сливные пробки специальной формы вкручиваются и выкручиваются без использования инструмента.

Насосы оснащаются двухполюсным асинхронным электродвигателем (S1) однофазного или трехфазного исполнения (см. технические характеристики) с длительным режимом работы и широким диапазоном номинальной мощности от 0,5 до 3 л. с. Корпус двигателя выполнен из литого алюминия с электрофорезным покрытием для предотвращения коррозии даже при работе в агрессивной среде. Кронштейн-лапа имеет резиновые антивибрационные опоры.

В версию с однофазным электродвигателем встроена защита от перегрузки. Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Степень защиты двигателя и клеммной коробки: IPX 5.
Класс изоляции: F.
Подшипники: водонепроницаемые, герметичные, влагоустойчивые. Двигатель соответствует стандарту EN 60335-2-41.
Напряжение питания: 1 x 220-240 В 50 Гц, 3 x 230/400 В 50 Гц.
Рабочий диапазон: макс. расход до 42 м³/ч, макс. напор до 22 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая вода или вода с небольшим содержанием взвешенных волокнистых частиц; высокоагрессивная вода с высоким процентным содержанием хлора/брома и ПГМБ (полигексаметиленбигуанид); вода, обработанная электролитическим хлором.
Макс. температура перекачиваемой жидкости: 60 °C.
Макс. температура окружающей среды: +50 °C.
Макс. рабочее давление: 2,5 бар.
Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.
Специальное исполнение (по запросу): электродвигатели для других напряжений и/или частот.
Присоединительные фитинги (по запросу): комплект 2”/50-63 (два фитинга + уплотнительное кольцо, см. «Аксессуары»).
Соответствие стандарту: IEC - 60364.

IE3 ≥ 0,75 kW | IE2 ≥ 0,75 kW ONLY FOR EXTRA EU MARKETS | 60 дБ

АКСЕССУАРЫ СТР. 112

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л.с.	Iном, А	ТИП ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q=м³/ч / Q=л/мин	0 / 0	3 / 50	6 / 100	9 / 150	12 / 200	18 / 300	21 / 350	24 / 400	30 / 500	36 / 600	42 / 700	∅ ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	∅ НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА дБ(А)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
EUROSWIM 50 M	60118028	1x220-240 V ~	900	0,33	0,5	4,2	-	H (м)	12,0	11,7	11,2	10,5	9,3	5,3						2”F	2”F	53	16	8
EUROSWIM 75 M	60118029	1x220-240 V ~	1000	0,5	0,75	5	-	H (м)	13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5					2”F	2”F	56	16,5	8
EUROSWIM 75 T	60179393	3x230-400 V ~	950	0,5	0,75	3,5 / 2	IE3	H (м)	13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5					2”F	2”F	56	16,5	8
EUROSWIM 100 M	60118030	1x220-240 V ~	1300	0,75	1	6,3	-	H (м)	15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6				2”F	2”F	57	17	8
EUROSWIM 100 T	60179412	3x230-400 V ~	1200	0,75	1	4 / 2,4	IE3	H (м)	15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6				2”F	2”F	57	17	8
EUROSWIM 150 M	60118032	1x220-240 V ~	1600	1,1	1,5	7	-	H (м)	16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3			2”F	2”F	59	22	6
EUROSWIM 150 T	60179850	3x230-400 V ~	1500	1,1	1,5	6,5 / 3,7	IE3	H (м)	16,2	15,6	15,2	14,6	13,9	12,4	11,1	9,3	5,3			2”F	2”F	59	22	6
EUROSWIM 200 M	60118033	1x220-240 V ~	1900	1,5	2	8,6	-	H (м)	18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4		2”F	2”F	62	24	6
EUROSWIM 200 T	60179849	3x230-400 V ~	1900	1,5	2	7,2 / 4	IE3	H (м)	18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4		2”F	2”F	62	22	6
EUROSWIM 300 M	60122213	1x220-240 V ~	2800	2,2	3	12	-	H (м)	22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6	2”F	2”F	64	24,5	6
EUROSWIM 300 T	60179851	3x230-400 V ~	2800	2,2	3	8,7 / 5	IE3	H (м)	22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6	2”F	2”F	64	25	6

EUROPRO HIGH FLOW

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Подходят для использования с морской водой

Высокопроизводительные самовсасывающие центробежные насосы со встроенным префильтром высокой пропускной способности. Насосы оснащаются двух- или четырехполюсным электродвигателем, полностью изолированным от перекачиваемой жидкости. Предназначены для больших систем циркуляции и фильтрации воды в плавательных бассейнах, отличаются низким уровнем шума и высокой надежностью. Подходят для перекачивания морской воды благодаря использования нержавеющей стали AISI 316 в составе торцевого уплотнения.

Корпус префильтра и корпус гидравлической части выполнены из армированного стекловолокном полипропилена, стойкого к воздействию химических реагентов, содержащихся в воде плавательных бассейнов. Сетка префильтра изготовлена из полиэтилена. Крышка префильтра изготовлена из прозрачного поликарбоната и крепится к префильтру четырьмя винтами-барашками.

Насосы данной серии оснащаются двух- или четырехполюсным (в зависимости от модели) асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением и широким диапазоном мощности от 3 до 15 л. с.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Рабочий диапазон: макс. расход до 190 м³/ч, макс. напор до 22 м.
Напряжение питания: 3 x 230-400 В 50 Гц, до 4 кВт; 3 x 400-690 В 50 Гц, более 4 кВт.
Класс изоляции: F.

Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °C.
Перекачиваемая жидкость: чистая вода; слегка загрязненная вода; вода с небольшим содержанием химически агрессивного вещества (полигексаметиленбигуанид); вода, обработанная электролитическим хлором.
Максимальная температура окружающей среды: 40 °C.
Монтаж: в горизонтальном положении.
Специальное исполнение (по запросу): электродвигатели для других напряжений и/или частот.

IE3 ≥ 0,75 kW

АКСЕССУАРЫ СТР. 112

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													∅ ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	∅ НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 Вт	НОМ. МОЩН. P2		Частота вращения, об/мин	Iном, A			Q=m³h	0	20	60	80	90	120	140	160	170	180	190	195				
				кВт	л. с.		230	400	690	Q=l/min	0	333	1000	1333	1500	2000	2333	2666	2833	3000	3166	3250				
EUROPRO 350 T	60169120	3 x 230-400 В ~	2,97	2,2	3	1 450	9,4	5,3	-		14,7	13	6,3	2,1									110	110	42,5	3
EUROPRO 400 T	60169121	3 x 230-400 В ~	3,83	3	4	1 450	12,5	6,9	-		16,5	14,9	8,5	4	1,6								110	110	44,5	3
EUROPRO 550 T	60169123	3 x 230-400 В ~	5,54	4	5,5	1 450	15,3	8,8	-		14	13,5	11,8	10,4	9,5	6,3	4,1						110	110	53,5	2
EUROPRO 550 T - BR *	60169143	3 x 230-400 В ~	5,54	4	5,5	1 450	15,3	8,8	-		14	13,5	11,8	10,4	9,5	6,3	4,1						110	110	53,5	2
EUROPRO 750 T	60169124	3 x 400-690 В	6,85	5,5	7,5	1 450	-	12	7	H (m)	16,2	15,6	13,8	12,4	11,5	8,65	6,47	3,5					110	110	66	2
EUROPRO 750 T - BR *	60169144	3 x 400-690 В	6,85	5,5	7,5	1 450	-	12	7		16,2	15,6	13,8	12,4	11,5	8,65	6,47	3,5					110	110	66	2
EUROPRO 1000 T	60169139	3 x 400-690 В	8,26	7,5	10	1 450	-	16,2	9,6		17,6	17	15,4	14,2	13,5	10,8	8,6	6,1	4,7				110	110	76	2
EUROPRO 1000 T - BR *	60169145	3 x 400-690 В	8,26	7,5	10	1 450	-	16,2	9,6		17,6	17	15,4	14,2	13,5	10,8	8,6	6,1	4,7				110	110	76	2
EUROPRO 1250 T	60169140	3 x 400-690 В	13,74	9,2	12,5	2 850	-	17,9	10,1		22,4	21,5	19,4	18,1	17,4	14,7	12,6	10,3	9	7,6	5,5		110	110	84,5	2
EUROPRO 1500 T	60169142	3 x 400-690 В	15,73	11	15	2 850	-	19,9	11		25,5	24,5	22,4	21,3	20,6	17,4	14,8	12,1	10,6	9,1	7,4	6	110	110	85,5	2

* РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

СТАНДАРТНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ С ЧУГУННЫМИ ПРЕФИЛЬТРАМИ

ПРЕФИЛЬТР

ПРЕФИЛЬТР + НАСОС

Новая серия чугунных фильтров предварительной очистки стандарта DIN 2501 с патрубками от DN 65 до DN 200. Для обеспечения максимально герметичной посадки крышки на каждом фильтре предусмотрены по три или четыре (в зависимости от модели) винта-барашка.
Корпус и крышка фильтра выполнены из чугуна, сетка из нержавеющей стали марки AISI 316. Для обеспечения циркуляции воды в больших системах фильтрации фильтры данной серии могут использоваться с консольно-моноблочными стандартизированными насосами серий NKM-G/NKP-G с патрубками от DN 40 до DN 150. Данные префильтры могут работать в сборе со стандартизированными насосами KDN или с насосами, управляемыми преобразователями частоты MCE/C.

Консольно-моноблочный центробежный насос со смонтированным префильтром на всасе является идеальным решением для обеспечения циркуляции воды в больших системах фильтрации.
Префильтр поставляется отдельно от насоса.
Корпус гидравлики насоса выполнен из чугуна и соответствует требованиям стандарта DIN-EN 733 (ранее DIN 2455); опора двигателя выполнена из чугуна; фланцы отвечают требованиям стандарта DIN 2533.
Рабочее колесо из чугуна, закрытого типа, динамически отбалансировано посредством компенсации осевого усилия при помощи балансировочных отверстий. Вал насоса – нерж. сталь марки AISI 304, **торцевое уплотнение – графит/карбид кремния с уплотнительными кольцами из витона.**
Насосы укомплектованы асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением, конструктивного исполнения B3/B5: двухполюсным для моделей NKP-G и четырехполюсным для моделей NKM-G.
Корпус и крышка фильтра выполнены из чугуна, фильтрующая сетка из нержавеющей стали марки AISI 316.

Скорость вращения: 1 450–2 900 об/мин.
Рабочий диапазон: расход от 1 до 440 м³/ч, макс. напор до 24 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая вода; слегка загрязненная вода или вода с небольшим содержанием химически агрессивного вещества при условии совместимости с ней материалов, из которых изготовлены детали и узлы насоса, а также при условии, что мощность двигателя рассчитана на удельный вес и вязкость перекачиваемой жидкости.
Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до + 140 °C.
Макс. температура окружающей среды: +40 °C.
Монтаж: в горизонтальном положении.
Специальное исполнение (по запросу): рабочее колесо из бронзы и катафорезное покрытие корпуса гидравлики.

ПРЕФИЛЬТР

МОДЕЛЬ	КОД	DN	кг	Емкость, л
ПРЕФИЛЬТР 65/65	60164699	65	38,5	18
ПРЕФИЛЬТР 80/80	60164700	80	39	18
ПРЕФИЛЬТР 100/100	60164701	100	40,5	18
ПРЕФИЛЬТР 125/125	60164702	125	41	18
ПРЕФИЛЬТР 150/150	60164703	150	71	42
ПРЕФИЛЬТР 200/200	60164704	200	72	42

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРЕФИЛЬТР ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ НАСОСА
Более подробную информацию можно получить в отделе продаж компании "ДАБ ПАМПС".

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА

МОДЕЛЬ	КОД
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 65	60166309
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 80-100-125	60166312
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 150-200	60166313

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

IE3 ≥ 0,75 kW | IE2 ≥ 0,75 kW ONLY FOR EXTRA EU MARKETS

NKM-G - ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ - СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Чугунное рабочее колесо и торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона.

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78			
			кВт	л.с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300			
NKM-G 40-200/200/A/BAQV/ 1,1 /4	1D2317B4W	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE3	H (м)	12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7									65	40	54
NKM-G 40-200/219/A/BAQV/ 1,5 /4	1D2317B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6			15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8								65	40	54
NKM-G 40-250/245/A/BAQV/ 2,2 /4	1D2417B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,05			20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16									65	40	75
NKM-G 50-160/177/A/BAQV/ 1,5 /4	1D3217B5W	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6			10.7		10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3						65	50	46
NKM-G 50-200/210/A/BAQV/ 2,2 /4	1D3317B6W	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,05			15.3		15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4					65	50	69
NKM-G 50-200/219/A/BAQV/ 3/4	1D3317B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,25			16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9					65	50	65
NKM-G 50-250/263/A/BAQV/ 4/4	1D3417B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	7,95			23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1					65	50	79
NKM-G 65-200/210/A/BAQV/ 3/4	1D4317B7X	3 x 400 V ~	3	4	-	6,25			15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3		80	65	72
NKM-G 65-200/219/A/BAQV/ 4/4	1D4317B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	7,95			17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6	80	65	77
NKM-G 65-250/263/A/BAQV/ 5,5 /4	1D4517B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6			24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3	80	65	165

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120			
			кВт	л.с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700	1 900	2 000			
NKM-G 80-200/200/A/BAQV/ 4/4	1D5317B8X	3 x 400 V ~	4	5.5	-	7,95	IE3	H (м)	13.2	13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7	100	80	99
NKM-G 80-200/222/A/BAQV/ 5,5 /4	1D5317B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6			16.6	16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7	100	80	153
NKM-G 80-250/240/A/BAQV/7,5/4	1D5417BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,6			20.4	20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16	100	80	153
NKM-G 80-250/270/A/BAQV/11/4	1D5417BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5			25.6	25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21	100	80	205

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210			
			кВт	л.с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500			
NKM-G100-200/200/A/BAQV/5.5 /4	1D6317B9X	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE3	H (м)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5		125	100	166
NKM-G 100-200/214/A/BAQV/7.5/4	1D6317BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,6			15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8	125	100	149
NKM-G 100-250/250/A/BAQV/11/4	1D6417BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5			21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16		125	100	213

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420			
			кВт	л.с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000			
NKM-G 125-250/243/A/BAQV/15/4	1D7417BCX	3 x 400 V ~	15	20	-	28	IE3	H (м)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9			150	125	274
NKM-G 125-250/256/A/BAQV/18,5/4	1D7417BDX	3 x 400 V ~	18.5	25	-	34			21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12		150	125	290
NKM-G 150-200/218/A/BAQV/11/4	1D8317BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5			13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7	150	125	280

* Комплектуются префильтрами и комплектом для их установки

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

IE3 ≥ 0,75 kW | IE2 ≥ 0,75 kW ONLY FOR EXTRA EU MARKETS

NKP-G - ДВУХПОЛЮСНЫЕ - СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Чугунное рабочее колесо и торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона.

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м^3/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200			
NKP-G 40-125/107/A/BAQV/1,5/2	1D2117B5U	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,35			14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7					65	40	49
NKP-G 40-125/120/A/BAQV/2,2/2	1D2117B6U	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,75	IE3	H (м)	19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11					65	40	60
NKP-G 40-125/130/A/BAQV/3/2	1D2117B7V	3 x 400 V ~	3,0	4		5,95			22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5				65	40	67

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м^3/ч	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700			
NKP-G 50-125/115/A/BAQV/3/2	1D3117B7V	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,95			17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9			65	50	69
NKP-G 50-125/125/A/BAQV/4/2	1D3117B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,05	IE3	H (м)	20.5	20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5		65	50	89
NKP-G 50-125/135/A/BAQV/5,5/2	1D3117B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,4			24	23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4	65	50	84

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м^3/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500			
NKP-G 65-125/120-110/A/BAQV/4/2	1D4117B8V	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,05			16	15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8			80	65	80
NKP-G 65-125/127/A/BAQV/5,5/2	1D4117B9V	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,4	IE3	H (м)	19.5	19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12		80	65	82
NKP-G 65-125/137/A/BAQV/7,5/2	1D4117BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	-	13,4			23.5	23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12	80	65	94

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м^3/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000			
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQV/11/2	1D5217BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	-	19,4	IE3	H (м)	24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12		100	80	179

* Комплектуются префильтрами и комплектом для их установки

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

IE3 ≥ 0,75 kW IE2 ≥ 0,75 kW ONLY FOR EXTRA MARKETS EU

ТАБЛИЦА ПОДБОРА НАСОСА/ПРЕФИЛЬТРА/МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА

Чугунное рабочее колесо и торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона.

ЧИСЛО ПОЛЮСОВ		ТИП НАСОСА		ПРЕФИЛЬТР			КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА НА НАСОС		
2	4	МОДЕЛЬ	КОД		МОДЕЛЬ	КОД		МОДЕЛЬ	КОД
	•	NKM-G40-200/200/A/BAQV/1,1/4	1D2317B4W		ПРЕФИЛЬТР 65/65	60164699		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 65	60166309
	•	NKM-G40-200/219/A/BAQV/1,5/4	1D2317B5W						
	•	NKM-G40-250/245/A/BAQV/2,2/4	1D2417B6W						
	•	NKM-G50-160/177/A/BAQV/1,5 /4	1D3217B5W						
	•	NKM-G50-200/210/A/BAQV/2,2/4	1D3317B6W						
	•	NKM-G50-200/219/A/BAQV/3/4	1D3317B7X						
	•	NKM-G50-250/263/A/BAQV/4/4	1D3417B8X						
•		NKP-G 40-125/107/A/BAQV/1,5/2	1D2117B5U						
•		NKP-G 40-125/120/A/BAQV/2,2/2	1D2117B6U						
•		NKP-G 40-125/130/A/BAQV/3/2	1D2117B7V						
•		NKP-G 50-125/115/A/BAQV/3/2	1D3117B7V						
•		NKP-G 50-125/125/A/BAQV/4/2	1D3117B8V						
•		NKP-G 50-125/135/A/BAQV/5,5/2	1D3117B9V						
	•	NKM-G65-200/210/A/BAQV/3/4	1D4317B7X		ПРЕФИЛЬТР 80/80	60164700		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 80-100-125	60166312
	•	NKM-G65-200/219/A/BAQV/4/4	1D4317B8X						
	•	NKM-G65-250/263/A/BAQV/5,5/4	1D4517B9X						
•		NKP-G 65-125/120-110/A/BAQV/4/2	1D4117B8V						
•		NKP-G 65-125/127/A/BAQV/5,5/2	1D4117B9V						
•		NKP-G 65-125/137/A/BAQV/7,5/2	1D4117BAV						
	•	NKM-G80-200/200/A/BAQV/4/4	1D5317B8X		ПРЕФИЛЬТР 100/100	60164701			
	•	NKM-G80-200/222/A/BAQV/5,5/4	1D5317B9X						
	•	NKM-G80-250/240/A/BAQV/7,5/4	1D5417BAX						
	•	NKM-G80-250/270/A/BAQV/11/4	1D5417BBX						
•		NKP-G 80-160/147-127/A/BAQV/11/2	1D5217BBV						
	•	NKM-G100-200/200/A/BAQV/ 5.5/4	1D6317B9X		ПРЕФИЛЬТР 125/125	60164702			
	•	NKM-G100-200/214/A/BAQV/ 7.5/4	1D6317BAX						
	•	NKM-G100-250/250/A/BAQV/11 /4	1D6417BBX						
	•	NKM-G125-250/243/A/BAQV/15/4	1D7417BCX		ПРЕФИЛЬТР 150/150	60164703		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 150-200	60166313
	•	NKM-G125-250/256/A/BAQV/18,5/4	1D7417BDX						
	•	NKM-G150-200/218/A/BAQV/11/4	1D8317BBX		ПРЕФИЛЬТР 200/200	60164704			

DAB WATER•TECHNOLOGY

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

IE3 ≥ 0,75 kW IE2 ≥ 0,75 kW ONLY FOR EXTRA MARKETS EU

NKM-G - ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ -СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочее колесо из бронзы, торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона, корпус гидравлики с катафорезным покрытием.

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л.с.	Iном, А 230 В	Iном, А 400 В	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
								Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300			
NKM-G 40-200/200/B/BAQV/ 1,1 /4	60180148	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE3	H (м)	12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7									65	40	54
NKM-G 40-200/219/B/BAQV/ 1,5 /4	60180149	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6			15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8								65	40	54
NKM-G 40-250/245/B/BAQV/ 2,2 /4	60180150	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,05			20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16									65	40	75
NKM-G 50-160/177/B/BAQV/ 1,5 /4	60180151	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6			10.7		10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3						65	50	46
NKM-G 50-200/210/B/BAQV/ 2,2 /4	60180152	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,05			15.3		15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4					65	50	69
NKM-G 50-200/219/B/BAQV/ 3/4	60180153	3 x 400 V ~	3	4	-	6,25			16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9					65	50	65
NKM-G 50-250/263/B/BAQV/ 4/4	60180154	3 x 400 V ~	4	5.5	-	7,95			23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1					65	50	79
NKM-G 65-200/210/B/BAQV/ 3/4	60180155	3 x 400 V ~	3	4	-	6,25			15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3		80	65	72
NKM-G 65-200/219/B/BAQV/ 4/4	60180156	3 x 400 V ~	4	5.5	-	7,95			17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6	80	65	77
NKM-G 65-250/263/B/BAQV/ 5,5 /4	60180157	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6			24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3	80	65	165

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л.с.	Iном, А 230 В	Iном, А 400 В	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q=м³/ч	0	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
								Q=л/мин	0	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700	1 900	2 000			
NKM-G 80-200/200/B/BAQV/ 4/4	60180158	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	7,95	IE3	H (м)	13.2	13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7	100	80	99
NKM-G 80-200/222/B/BAQV/ 5,5 /4	60180159	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6			16.6	16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7	100	80	153
NKM-G 80-250/240/B/BAQV/7,5/4	60168350	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,6			20.4	20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16	100	80	153
NKM-G 80-250/270/B/BAQV/11/4	60168351	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5			25.6	25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21	100	80	205

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л.с.	Iном, А 230 В	Iном, А 400 В	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q=м³/ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
								Q=л/мин	0	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500			
NKM-G100-200/200/B/BAQV/5.5 /4	60180160	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE3	H (м)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5		125	100	166
NKM-G100-200/214/B/BAQV/7.5 /4	60168353	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,6			15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8	125	100	149
NKM-G100-250/250/B/BAQV/11/4	60168369	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5			21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16		125	100	213

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л.с.	Iном, А 230 В	Iном, А 400 В	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Q=м³/ч	0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
								Q=л/мин	0	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000			
NKM-G125-250/243/B/BAQV/15/4	60168370	3 x 400 V ~	15	20	-	28	IE3	H (м)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9			150	125	274
NKM-G125-250/256/B/BAQV/18,5/4	60168371	3 x 400 V ~	18.5	25	-	34			21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12		150	125	290
NKM-G150-200/218/B/BAQV/11/4	60168376	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5			13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7	150	125	280

* Комплектуются префильтрами и комплектом для их установки

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

IE3 ≥ 0,75 kW IE2 ≥ 0,75 kW ONLY FOR EXTRA EU MARKETS

NKP-G - ДВУХПОЛЮСНЫЕ - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочее колесо из бронзы, торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона, корпус гидравлики с катафорезным покрытием.

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200			
NKP-G 40-125/107/B/BAQV/1,5/2	60180161	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,35			14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7					65	40	49
NKP-G 40-125/120/B/BAQV/2,2/2	60180162	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,75	IE3	H (м)	19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11					65	40	60
NKP-G 40-125/130/B/BAQV/3/2	60180163	3 x 400 V ~	3,0	4		5,95			22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5				65	40	67

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700			
NKP-G 50-125/115/B/BAQV/3/2	60180164	3 x 400 V ~	3,0	4	-	5,95			17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9			65	50	69
NKP-G 50-125/125/B/BAQV/4/2	60180165	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,05	IE3	H (м)	20.5	20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5		65	50	89
NKP-G 50-125/135/B/BAQV/5,5/2	60180166	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,4			24	23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4	65	50	84

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500			
NKP-G 65-125/120-110/B/BAQV/4/2	60180167	3 x 400 V ~	4,0	5.5	-	8,05			16	15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8			80	65	80
NKP-G 65-125/127/B/BAQV/5,5/2	60180168	3 x 400 V ~	5,5	7.5	-	10,4	IE3	H (м)	19.5	19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12		80	65	82
NKP-G 65-125/137/B/BAQV/7,5/2	60168378	3 x 400 V ~	7,5	10	-	13,4			23.5	23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12	80	65	94

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000			
NKP-G 80-160/147-127/B/BAQV/11/2	60168379	3 x 400 V ~	11,0	15	-	19,4	IE3	H (м)	24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12		100	80	179

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

* Комплектуются префильтрами и комплектом для их установки

DAB WATER • TECHNOLOGY

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

IE3 ≥ 0,75 kW IE2 ≥ 0,75 kW ONLY FOR EXTRA EU MARKETS

ТАБЛИЦА ПОДБОРА НАСОСА/ПРЕФИЛЬТРА/МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочее колесо из бронзы, торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона, корпус гидравлики с катафорезным покрытием.

ЧИСЛО ПОЛЮСОВ		ТИП НАСОСА		КОМПЛЕКТ Д/УСТАНОВКИ			КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА НА НАСОС		
2	4	МОДЕЛЬ	КОД		МОДЕЛЬ	КОД		МОДЕЛЬ	КОД
	•	NKM-G 40-200/200/B/BAQV/1,1/4	60180148		ПРЕФИЛЬТР 65/65	60164699		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 65	60166309
	•	NKM-G 40-200/219/B/BAQV/1,5/4	60180149						
	•	NKM-G 40-250/245/B/BAQV/2,2/4	60180150						
	•	NKM-G 50-160/177/B/BAQV/1,5/4	60180151						
	•	NKM-G 50-200/210/B/BAQV/2,2/4	60180152						
	•	NKM-G 50-200/219/B/BAQV/3/4	60180153						
	•	NKM-G 50-250/263/B/BAQV/4/4	60180154						
•		NKP-G 40-125/107/B/BAQV/1,5/2	60180161						
•		NKP-G 40-125/120/B/BAQV/2,2/2	60180162						
•		NKP-G 40-125/130/B/BAQV/3/2	60180163						
•		NKP-G 50-125/115/B/BAQV/3/2	60180164						
•		NKP-G 50-125/125/B/BAQV/4/2	60180165						
•		NKP-G 50-125/135/B/BAQV/5,5/2	60180166						
	•	NKM-G 65-200/210/B/BAQV/3/4	60180155		ПРЕФИЛЬТР 80/80	60164700		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 80-100-125	60166312
	•	NKM-G 65-200/219/B/BAQV/4/4	60180156						
	•	NKM-G 65-250/263/B/BAQV/5,5/4	60180157						
•		NKP-G 65-125/120-110/B/BAQV/4/2	60180167						
•		NKP-G 65-125/127/B/BAQV/5,5/2	60180168						
•		NKP-G 65-125/137/B/BAQV/7,5/2	60168378						
	•	NKM-G 80-200/200/B/BAQV/4/4	60180158		ПРЕФИЛЬТР 100/100	60164701			
	•	NKM-G 80-200/222/B/BAQV/5,5/4	60180159						
	•	NKM-G 80-250/240/B/BAQV/7,5/4	60168350						
	•	NKM-G 80-250/270/B/BAQV/11/4	60168351						
•		NKP-G 80-160/147-127/B/BAQV/11/2	60168379						
	•	NKM-G 100-200/200/B/BAQV/5.5/4	60180160		ПРЕФИЛЬТР 125/125	60164702			
	•	NKM-G 100-200/214/B/BAQV/7.5/4	60168353						
	•	NKM-G 100-250/250/B/BAQV/11/4	60168369						
	•	NKM-G 125-250/243/B/BAQV/15/4	60168370		ПРЕФИЛЬТР 150/150	60164703		КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕФИЛЬТРА DN 150-200	60166313
	•	NKM-G 125-250/256/B/BAQV/18,5/4	60168371						
	•	NKM-G 150-200/218/B/BAQV/11/4	60168376		ПРЕФИЛЬТР 200/200	60164704			

EUROCOVER

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Автоматический погружной насос оснащен специальной опорой, обеспечивающей повышенную устойчивость и возможность работы в наклонном положении. Предназначен для откачивания дождевой воды с защитных тентов бассейнов в холодное время года и предотвращения повреждения тента под тяжестью скопившейся воды. Насос изготовлен из прочного термопластика. Электродвигатель, вал, крепежные болты и винты выполнены из нержавеющей стали.

Двигатель отделен от гидравлической части тройным сальниковым уплотнением и масляной камерой. Для обеспечения автоматической работы насоса предусмотрен встроенный поплавковый выключатель.

Модель оснащена погружным асинхронным электродвигателем с длительным режимом работы.

Статор располагается в кожухе из нерж. стали с крышкой для защиты проводов и конденсатора.

Степень защиты: IP68.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1 x 230 В, 50 Гц.

В комплект поставки входит кабель длиной 10 м со штепселем стандарта Schuko/трос длиной 10 м для установки на тент. В комплекте поставляется универсальный штуцер со встроенным обратным клапаном для присоединения шланга.
Рабочий диапазон: расход от 0,5 до 6 м³/ч при макс. напоре до 6,5 м.
Диапазон температуры жидкости: от 0 °C до 35 °C (EN 60335-2-41).
Монтаж: вертикально (при уклоне не более 10°), в фиксированном или свободном положении.
Максимально допустимый диаметр твердых частиц в перекачиваемой жидкости: 5 мм.
Автоматический пуск/останов: пуск при уровне жидкости 55 мм, останов при уровне жидкости 35 мм.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	Q=м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6		
EUROCOVER	60115704	230 В ~	0,25	0,22	0,3	H (м)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5	4,6	36

JETCOM SP - EUROCOM SP

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

НОВЫЕ МОДЕЛИ

Центробежный самовсасывающий (Jetcom) или многоступенчатый (Eurocom) насос с превосходной всасывающей способностью даже при наличии в воде воздушных пузырьков. Допускают содержание небольшого количества песка в перекачиваемой жидкости. Применяются специально для подачи воды в бытовых системах водоснабжения, перекачивания агрессивной хлорсодержащей воды (вода из бассейнов). Корпус насоса выполнен из технополимера.

Опора двигателя - литой под давлением алюминий, крышка торцевого уплотнения- нерж. сталь AISI316.

Торцевое уплотнение – графит/керамика.

Вал ротора – НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316.

Рабочие колеса, диффузор, трубка Вентури и защита от песка – технополимер.

Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением и длительным режимом работы (S1).

В электродвигателях однофазного исполнения встроена защита от перегрузки.

Для защиты трехфазного электродвигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Степень защиты двигателя: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1 x 220/240 В, 50 Гц
3 x 230/400 В, 50 Гц.
Рабочий диапазон: расход 10–80 л/мин при макс. напоре до 58 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых или абразивных частиц вода плавательного бассейна (хлорсодержащая).
Диапазон температуры жидкости:
от 0 °C до +35 °C для бытовой воды (EN 60335-2-41)
от 0 °C до +40 °C для других применений.
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 6 бар (600 кПа).
Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.

IE3 ≥ 0,75 kW IE2 ≥ 0,75 kW ONLY FOR EXTRA EU MARKETS

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DN ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	DN НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	НОМ. МОЩН. P2 кВт	НОМ. МОЩН. P2 л. с.	Iном, А	ТИП ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
								Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JETCOM 82 SP M	60115706	1X220-240 В~	0,85	0,6	0,8	3,8	-	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20			1"	1"	7,7	28
JETCOM 102 SP M	102676030	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	-		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1 "	1 "	9,5	28
JETCOM 102 SP T	60181157	3X230-400 В~	1,04	0,75	1	3,4-2	IE3		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28
EUROCOM SP 30/50 M	102966260	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9	-		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	1 "	1 "	8,8	28
EUROCOM SP 30/50 T	102966270	3x230-400 V ~	0,87	0,55	0,75	2,8-1,6	-		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	1 "	1 "	8,8	28
EUROCOM SP 40/50 M	102966280	1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3	-		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2	1 "	1 "	11	28
EUROCOM SP 40/50 T	60179420	3x230-400 V ~	1,07	0,75	1	3,6-2,1	IE3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2	1 "	1 "	11,3	28

EUROCOM SP 40/50 T	60145281	3x230-400 V ~	1180	0,75	1	3,8-2,2	IE2	H (м)	57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2	1 "	1 "	11,3	28

DAB WATER•TECHNOLOGY

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

MULTI 4 SW

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

Многоступенчатый самовсасывающий насос предназначен для перекачивания морской воды. Насос работает с низким уровнем шума и обеспечивает высокий напор. В гидравлической части используются четыре рабочих колеса из технополимера Noryl.

Детали и узлы насоса выполнены из коррозионностойких и нержавеющих материалов.

Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузки.

Между двигателем и гидравлической частью предусмотрено двойное уплотнение. Насос отличается высокой устойчивостью к низким температурам.

В комплект поставки входят кабель питания со штепселем и кабельным вводом.

Рабочий диапазон: расход до 90 л/мин при макс. напоре до 46 м.

Диапазон температуры жидкости:
от 0 °С до +35 °С для бытового применения,
от 0 °С до +40 °С для других применений.

Перекачиваемая жидкость:
морская вода.

Максимальная глубина всасывания: 8 м.

Максимальная температура окружающей среды: +40 °С.

Степень защиты: IPX4.

Класс изоляции: F.

Монтаж: горизонтально, в фиксированном или свободном положении.

Специальное исполнение по запросу:
электродвигатели для других напряжений и/или частот.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											КОЛ-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DN ВСАС. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	DN НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4					
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90					
MULTI 4 SW M	60122695	1x220-240 В ~	1	0,75	1	4,5	H, м	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	4	1”	1”	10,6	21

NOVA SALT W

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Nova Salt W M-A - погружной насос, разработанный специально для откачки соленой воды.

Детали и узлы насоса выполнены из коррозионностойких и нержавеющих материалов.

Корпус двигателя, вал, крепежные винты и гайки – из нерж. стали AISI 316.

Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузки.

Износостойкие вал и рабочее колесо.

Электродвигатель превосходно охлаждается, что позволяет эксплуатировать насос даже в частично погруженном положении.

Поставляются модели с ручным и автоматическим режимами работы, оснащенные поплавковым выключателем.

В комплект поставки входят кабель питания со штепселем.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 7,5 м³/ч при
макс. напоре до 6 м.

Диапазон температуры жидкости:
от 0 °С до +35 °С для бытового применения.

Перекачиваемая жидкость: соленая вода без длинноволокнистых включений.

Максимальная глубина погружения: 7 м.

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DN НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	КАБЕЛЬ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	МАКС. МОЩН. P1 кВт	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5				
				кВт	л. с.		Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125				
NOVA SALT W M-A	60122652	1X230 В~	0,28	0,2	0,28	1,3	H, м	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5	1” ¼	10 м	3,9	48

NOVAPOND

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы данной серии разработаны специально для обеспечения циркуляции воды в садовых прудах, создания водопадов и иных применений. Предназначены для перекачивания чистой воды с небольшим содержанием твердых частиц диаметром не более 10 мм.

Подходят для длительного режима работы.

Насосы устанавливаются в горизонтальном или вертикальном положении.

Изготовлены из экологически чистых коррозионностойких материалов.

Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузки.

Фильтр имеет регулировку для прохождения твердых частиц диаметром от 5 до 10 мм.

В комплект поставки входят кабель питания со штепселем.

Рабочий диапазон: расход от 1 до 14 м³/ч при макс. напоре до 9,4 м.

Подходят для длительного использования.

Диапазон температуры жидкости:

от 0 °С до + 35 °С.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без длинноволокнистых включений с диаметром твердых частиц до 10 мм.

Максимальная глубина погружения: 7 м.

АКСЕССУАРЫ СТР. 120

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DN НАГН. ПАТРУБКА (ГАЗ. РЕЗЬБА)	КАБЕЛЬ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 ГЦ	МАКС. МОЩН. P1 ВТ	НОМ. МОЩН. P2		Iном, А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	14				
				КВТ	Л. С.		Q=л/мин	0	17	33	50	75	100	125	150	175	200	233				
NOVAPOND 200 M	60122681	1X230 В~	280	0,2	0,28	1,3	H (м)	6,98	6,35	5,55	4,75	3,6	2,2	0,65					1" ¼	10 м	4,3	48
NOVAPOND 550 M	60122684	1X230 В~	750	0,55	0,75	3,3		9,4	9,15	8,95	8,58	7,86	6,9	5,9	4,8	3,53	2,1	0,44	1" ¼	10 м	6,2	48

АКСЕССУАРЫ К НАСОСАМ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

АКСЕССУАРЫ

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ, ПРУДОВ И СОЛЕНОЙ ВОДЫ

КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ	ОПИСАНИЕ	КОД
	**КОМПЛЕКТ СОЕДИНЯЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ E.SWIM**	60174278
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЯЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ E.SWIM + КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ВХОДА (E.ADAPT)	60192661

КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ	ОПИСАНИЕ	КОД
	**КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ 2” / DN 50-63 ДЛЯ EUROSWIM, E.PRO И E.SWIM**	60120005

КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	ОПИСАНИЕ	КОД
	**КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ EUROPRO HIGH FLOW**	60165456

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДЯНЫХ ЭФФЕКТОВ К НАСОСУ NOVAPOND	ОПИСАНИЕ	КОД
	**ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ**	LP050001
	**КАСКАД ТРЕХУРОВНЕВЫЙ**	LP050003
	**ПЕНА**	LP050004
	**ЦВЕТОК**	LP050005
	**ГРИБ**	LP050006

DAB WATER•TECHNOLOGY